

Lešticí stroje

BDP 50/1500C anthr.



makes a difference

Ultra-High-Speed stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyšší produktivitu než běžné vysokorychlostní stroje při leštění hladkých lesklých podlah.

Vybavení:

- Pracovní šířka
- pad 508 mm
- Unašeč padů s centrálním zámkem
- Odsávání prachu
- Síťový provoz

Objednací číslo: 1.291-141.0



Technické údaje

Pracovní šířka (mm)	508
Pracovní šířka sání (mm)	560
Pracovní výška (mm)	-
Max. plošný výkon (m ² /h)	900
Počet otáček kartáčů rpm	1500
Přítlak kartáčů g/cm ²	4
Příkon (W)	1100
Příkon, dodatek	-
Trakční motor	-
Hladina hluku (dB)	56
Frekvence Hz	50
Napětí V	240
Hmotnost (kg)	34,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	760x550x1250
Napětí baterií	-
Kapacita baterií	-

Detaily

Popis

Lešticí stroj BDP 50/1500 C Vás přesvědčí kompaktními rozměry a snadnou manévrovatelností díky centrálnímu stupni snížení tlaku. Vysoké otáčky 1500 ot./min jsou zárukou vynikajících výsledků leštění. Jednoduché prvky obsluhy zajišťují intuitivní ovládání. Zástěrka zabraňuje zviření prachu. Tento prach se akumuluje pasivním odsáváním v cca 1 litru velkém filtračním sáčku, který lze znovu použít. Stroj je neutrální z hlediska vlastních pohybů a umožňuje důslednou jízdu vpředu - pro maximální produktivitu. Nastavitelné držadlo garantuje komfortní pracovní výšku a lze ho pro skladování úsporně namísto sklopit. Spouštěcí páka zamezuje neúmyslnému startu a zastaví zařízení, jakmile páku uvolníte. Pružně uložený hnací kotouč se automaticky nastaví podle podtlaku a zajišťuje tak optimální přítlak. Nastavbová sada Spray Cleaning se postará o to, že se čisticí prostředek nastříká pouze tam, kde je třeba.

Vybavení a užitek

Automatický přítlak

Hnací kotouč je pružně uložený. Přítlak se reguluje automaticky a zajišťuje tak rovnoměrný výsledek leštění. Lešticí pad doléhá svou celou plochou a sleduje případné nerovnosti podlahy.

Integrované odsávání prachu

Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně akumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.

Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.

Vysoká rychlost leštění

1500 ot./min zajistí rychle dobrý výsledek leštění.

Integrované odsávání prachu

Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně akumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.

Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.

Integrovaný pojezd

Stálá stopa - bez "vyjíždění" doprava nebo doleva - snadná manipulace.

Kompaktní

Kompaktní BDP 50/1500 C je mimořádně obratný.

Motor s řemenovým pohonem

Velmi tichý.

Napájení kabelem

Dlouhé/ nepřerušované pracovní intervaly

Hnací kotouč padů s centerlock

Bezpečné a středové upevnění padu.

Středové vodící kolo

Pro práci při krajích - i směrem vpřed.

Lešticí stroje

BDP 50/1500C anthr.



makes a difference

Volitelné příslušenství

Ostatní

Předstříkací zařízení

Pro pohodlné nanášení čistícího prostředku.

Objednací číslo 6.670-020.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0




Pady

Lešticí pad béžový 508 mm

Velmi měkký, s přírodními štětinami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi.

Objednací číslo 6.371-146.0



Lešticí pad

5 lešticích padů, měkké, béžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.

Objednací číslo 6.369-468.0

